



172612050034

检测报告

报告编号: XZZKBG20201025002

委托单位: 西藏国策环保科技股份有限公司

项目名称: 山南市医疗废物处置中心 2020 年第三季度检测项目

地址: 山南市

检测类别: 水与废水、空气与废气、噪声与振动

编制:

龙 措

审核:

刘 华 强

签发:

李 五 五

签发日期:

2020 年 10 月 28 日

采样日期: 2020 年 10 月 23 日

报告日期:

2020 年 10 月 28 日

西藏中科检测技术有限公司



说 明

- 1、 报告无“骑缝章”及“CMA 章”和检测单位检测报告专用章无效。
- 2、 报告无校核人、复核人、签发人签名无效，报告经涂改或自行删减无效。
- 3、 报告部分复制无效，全部复制报告需重新加盖检测报告专用章。
- 4、 检测方只对来样或自采样品负责。
- 5、 报告未经检测单位同意，不得用于广告，商品宣传等商业行为。
- 6、 报告只对委托方负责，需提供给第三方使用，请与委托方联系。
- 7、 对检测报告若有异议，请在收到报告后五日内向检测单位提出，逾期不予受理。
- 8、 本报告分正副本，正本由送检单位存留，副本（含原始记录）由检测单位存留，如需加制本报告，需经实验室最高管理者书面授权。
- 9、 除客户特别申明并支付档案管理费外，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。

地 址：西藏自治区拉萨市城关区七一路钟家大院三楼

邮 编： 850000

电 话： 0891-6801008

传 真： 0891-6801008

网 址： www.stt-china.cn

1.样品基本情况

表 1 样品基本情况

样品类别	样品名称	样品编号/点位	采样频次		采样人员	采样时间	分析时间	样品状态描述
			次数	天数				
空气与废气	无组织 废气	FQ1-2-1、FQ1-2-2、 FQ1-2-3、FQ1-2-4 厂界上风向	4	1	王卫高 李伟哲	2020.10.23	2020.10.24- 2020.10.27	玻璃针筒、气袋、吸收液密封保存， 无破损。
		FQ1-3-1、FQ1-3-2、 FQ1-3-3、FQ1-3-4 厂界下风向						玻璃针筒、气袋、吸收液密封保存， 无破损。
水与废水	有组织废 气	FQ1-1-1 蒸煮锅炉烟囱监测口	1	1	王卫高 李伟哲	2020.10.23	2020.10.24- 2020.10.25	玻璃针筒、气袋、吸收液密封保存， 无破损。
		WS1-1-1 中水池	1	1	王卫高 李伟哲	2020.10.23	2020.10.24- 2020.10.27	水样无色无味，无浊，轻微浮油。
噪声与振动	厂界噪声	厂界东面外 1m 处、 厂界南面外 1m 处、 厂界西面外 1m 处、 厂界北面外 1m 处	1	1	王卫高 李伟哲	2020.10.23	-	-

NO.1

2.生产工单编号、检测类别、项目、方法、设备

表 2 检测分析方法及主要仪器设备一览表

生产工单编号	样品名称	检测项目	检测方法	检测和分析设备	仪器型号	分析人员	最低检出限
XZZKSC 20201023001	废水	pH 值	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局 2002 年 便携式 pH 计法 (B) 3.1.6 (2)	便携式 PH 计	SIN-PH100	王卫高	-
		总余氯	HJ 586-2010 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1, 4-苯二胺分光光度法	紫外可见分光光度计	T6 新世纪	措吉	0.03mg/L
		化学需氧量	HJ 828-2017 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法	滴定管	-	曲央卓玛	4mg/L
		悬浮物	GB 11901-89 水质 悬浮物的测定 重量法	万分之一天平	JF1004	扎西旺久	-
		粪大肠菌群	HJ755-2015 《水质 总大肠菌群和粪大肠菌群的测定 纸片快速法》	恒温培养箱	DHP-9052	曲央卓玛	20MPN/L
		氨氮	HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法	紫外可见分光光度计	T6 新世纪	扎西旺久	0.025mg/L
XZZKSC 20201023001	无组织废气	非甲烷总烃	总烃和非甲烷烃 总烃和非甲烷烃测定方法 (B) 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局 (2003) 6.1.5.2	气相色谱仪	GC-9790 II	吴伟翰	0.02mg/m ³

NO.1

NO.2

生产工单编号	样品名称	检测项目	检测方法	检测和分析设备	仪器型号	分析人员	最低检出限
XZZKSC 20201023001	无组织废气	硫化氢	国家环境保护总局 (2003 年) 3.1.11.2 亚甲基蓝分光光度法 (B) 《空气和 废气监测分析方法》(第四版增补版)	紫外可见分光光度计	T6 新世纪	扎西旺久	0.001mg/m ³
		氨	HJ 533-2009 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法	紫外可见分光光度计	T6 新世纪	措吉	0.01mg/m ³
		臭气浓度	GB/T 14675-1993 《空气质量 恶臭的测定 三点比较 式臭袋法》	-	-	扎西旺久、索朗旺姆 措吉、吴伟翰 曲央卓玛、唐帅、高鹏	10 无量纲
XZZKSC 20201023001	有组织废气	非甲烷总 烃	HJ/T 38-1999 固定污染源排气中非甲烷总烃的测 定气相色谱法	气相色谱仪	GC-9790 II	吴伟翰	4×10 ⁻² mg/m ³
		硫化氢	国家环境保护总局 (2003 年) 3.1.11.2 亚甲基蓝分光光度法 (B) 《空气和 废气监测分析方法》(第四版增补版)	紫外可见分光光度计	T6 新世纪	扎西旺久	0.001mg/m ³
		氨	HJ 533-2009 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法	紫外可见分光光度计	T6 新世纪	曲央卓玛	0.01mg/m ³
XZZKSC 20201023001	噪声	厂界噪声	GB12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准	噪声分析仪	AWA6228+	王卫高	-

3.检测结果

表 3-1 无组织废气检测结果

NO.1

检测项目 (单位)	检测点位/样品编号/检测结果							
	厂界上风向				厂界下风向			
	FQ1-2-1	FQ1-2-2	FQ1-2-3	FQ1-2-4	FQ1-3-1	FQ1-3-2	FQ1-3-3	FQ1-3-4
非甲烷总烃 (mg/m ³)	0.31	0.36	0.33	0.39	0.42	0.51	0.49	0.55
硫化氢 (mg/m ³)	0.011	0.012	0.011	0.013	0.025	0.022	0.021	0.023
氨 (mg/m ³)	0.01 (ND)	0.02	0.001 (ND)	0.01	0.02	0.04	0.01	0.04
臭气浓度 (无量纲)	<10	12	11	12	14	16	17	17
备注	1.“(ND)”为检测结果低于方法检出限。							

NO.2

检测点位	气象要素记录表							记录人
	采样日期	气温 (°C)	气压 (kPa)	相对湿度 (%)	风向	风速 (m/s)	天气状况	
	2020.10.23	10.0~16.7	65.4~66.7	22.4~38.4	西北	0.7~1.4	晴	
厂界上风向		10.3~16.9	66.0~66.8	22.0~37.8	西北	0.8~1.5	晴	王卫高

表 3-2 有组织废气检测结果

NO.1	
样品编号/采样点位	检测项目
FQ1-1-1 蒸煮锅炉烟囱监测口	检测浓度
	非甲烷总烃 (mg/m ³)
	硫化氢 (mg/m ³)
	氨 (mg/m ³)
	臭气浓度 (无量纲)
	0.52
	0.001 (ND)
	0.02
	1318
	1.“(ND)”表示检测结果低于方法检出限。
备注	

表 3-3 废水检测结果

NO.1	
检测项目 (单位)	样品编号/点位/检测结果
	WS1-1-1 中水池
PH 值 (无量纲)	7.96
化学需氧量 (mg/L)	28.5
悬浮物 (mg/L)	45
氨氮 (mg/L)	5.215
总余氯 (mg/L)	0.17
粪大肠菌群 (个/L)	390
备注	1.采样方法: 瞬时采样。

表 3-4 噪声检测结果

NO.1

主要来源		检测点位/结果 (单位: dB (A))			
		厂界东面外 1m 处	厂界南面外 1m 处	厂界西面外 1m 处	厂界北面外 1m 处
厂界噪声	昼间	51.3	53.6	48.8	55.2
《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 表 1 限值					
时段	0 类	1 类	2 类	3 类	4 类
昼间	50	55	60	65	70
备注	本次检测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 的 2 类标准。				

报告编号: XZZKKBG2020101025002
ReportNo

点位图:



现场采样照片:



报告编号: XZZKBG20201025002
ReportNo

现场采样照片:

